



Caractéristiques techniques

Modèle: DX-7020 (COCOON) Tension du tube: 70 kV Courant du tube: 2.0 mA

Batterie: 16.8V DC Lithium Ionique

Foyer: 0,4 mm

Temps d'exposition: 0.05 - 1.0 sec

Filtration totale : > équivalent Al de 1,5 mm

Distance source peau: 20 cm

Champ du rayons X: rond de 6,5 cm

Cycle d'alimentation maximal: 1.5 seconde

Poids total: 2,17 kg

Dimensions (env.): I 13 cm x P 31 cm x H 26 cm

Fonctionnalités

Domaines d'application : Opérations dentaires, vétérinaires, médico-légales, mobiles (p. ex. organisations d'aide et militaires)

Batterie : Remplaçable

Pratique: Boîtier en forme de pistolet, poignée

anatomique, sans câble, Portable, bas

Émission de rayonnement, sortie vocale brevetée,

jusqu'à 500 prises de vue pleine batterie, caractéristiques de sécurité avancées

Méthode de charge : alimentation 230V Protection supplémentaire : bouclier arrière, sangle de transport pour un confort accru et pour éviter les dommages causés par les chutes

Livraison

Paquet standard: unité de base, poignée avec batterie, station d'accueil avec alimentation électrique, sangle de transport, manuel d'utilisation sur CD, certificat de conformité de l'UE, sac de transport