



www.biokistore.eu

SMART MEDICAL FAIR

ALUMINIUM series
angle series



Clicca sui prodotti per collegarti al nostro eCommerce ed acquistare in completa autonomia.

Spedizione gratuita in 24/48h. Scegli come pagare, invia l'ordine e al resto pensiamo noi!



Utilizza il codice sconto "SMARTMEDFAIR20" al checkout per ottenere un 10% di sconto.



Aluminium Lux AR

attacco rapido tipo **KAVO**

potenza 21 W
velocità ≥ 280.000 rpm
rumorosità ≤ 60 db
peso 67 gr.
corpo alluminio
luce fibra ottica
valvola anti-retrazione
raffreddamento triple spray
diametro testina 12.49 mm
pressione aria 0.22-0.3 mpa
rimozione fresa push button
connessioni Kavo® comp.
autoclavabile 135°C

KiFlex L

attacco rapido tipo **KAVO**

luce LED
compatibilità strumenti Kavo®
attacco Midwest M6 vie electr.
regolazione acqua



LubiPro

contenuto 500ml
ideale per tutti gli strumenti rotanti



Aluminium Lux AR 45°

attacco rapido tipo **KAVO**

potenza 19 W
velocità ≥ 2320.000 rpm
rumorosità ≤ 60 db
peso 67 gr.
corpo alluminio
luce fibra ottica
valvola anti-retrazione
raffreddamento triple spray
diametro testina 1 mm
pressione aria 0.22-0.3 mpa
rimozione fresa push button
connessioni Kavo® comp.
autoclavabile 135°C

Aluminium LUX M4

disponibile con attacco tipo Midwest 4 fori

potenza 21 W
velocità ≥ 280.000 rpm
rumorosità ≤ 60 db
peso 37 gr.
corpo alluminio
luce LED 6700K
tensione alim. 3.2 - 4.2 V
valvola anti-retrazione
raffreddamento triplo spray
diametro testina 12.49 mm
pressione aria 0.22-0.3 mpa
rimozione fresa push button
connessioni M4
autoclavabile 135°C



Alurapid Colors

attacco tipo Midwest 4 fori

potenza 21 W
velocità ≥ 280.000 rpm
rumorosità ≤ 60 db
peso 57 gr.
corpo alluminio
valvola anti-retrazione
raffreddamento mono spray
diametro testina 12.49 mm
pressione aria 0.22-0.3 mpa
rimozione fresa push button
connessioni B2 o M4 (rapida)
autoclavabile 135°C

Aluminium C B2/M4

disponibile con attacco tipo Midwest 4 fori o Borden 2 fori

potenza 21 W
velocità ≥ 280.000 rpm
rumorosità ≤ 60 db
peso 37 gr.
corpo alluminio
valvola anti-retrazione
raffreddamento triplo spray
diametro testina 12.49 mm
pressione aria 0.22-0.3 mpa
rimozione fresa push button
connessioni B2 o M4
autoclavabile 135°C



angle series

Angle 1:1 Lux/C



rapporto 1:1
velocità 40.000 g/min
spray 4 spray integrati
***fibra ottica** versione lux
rim. fresa push button
rumorosità ≤70 db
autoclavabile 135°C

Angle 1:5 Lux/C



rapporto 1:5
velocità 200.000 rpm
spray 4 spray integrati
***fibra ottica** versione LUX
rim. fresa push button
rumorosità 70db
autoclavabile 135°

Angle 20:1 Lux/C



rapporto 20:1
velocità 40.000 g/min
irrigazione esterna
***fibra ottica** versione lux
rim. fresa push button
rumorosità ≤70 db
autoclavabile 135°C

OrthoStrips 4:1



rapporto 4:1
velocità 40.000 rpm
rim. fresa a pressione
chiave inserti inclusa
oscillazioni 20.000 g/min
frese strips
autoclavabile 135°

Strips diamantate



µm DIAMANTE	15µm	2 LATI DIAMANTATI	15HD	CODICE	KI-SF-15HD
	20µm		20HD		KI-SF-20HD
	25µm		25HD		KI-SF-25HD
	30µm		30HD		KI-SF-30HD
	40µm		40HD		KI-SF-40HD
	60µm		60HD		KI-SF-60HD
	90µm		90HD		KI-SF-90HD
	005µm				KI-SF-005HD

Punte, manipoli e accessori ti aspettano sul nostro eCommerce!

www.biokistore.eu

Collegati subito!